



Spisak funkcija radnog lista



Ovaj dodatak sadrži potpuni spisak Excelovih funkcija radnog lista. Ove funkcije uređene su abecednim redom po kategorijama koje se koriste u okviru za dijalog Paste Function.

Napomena

Neke od ovih funkcija dostupne su samo kada postoji određen dopunski modul (na primer, Analysis ToolPak).

Više informacija o određenoj funkciji, uključujući i njene argumente, možete dobiti ako je izaberete u čarobnjaku Function Wizard, a potom pritisnete dugme Help.

Tabela A-1 Funkcije za baze podataka

<i>Funkcija</i>	<i>Šta radi</i>
DAVERAGE	Daje srednju vrednost odabranih unosa baze podataka
DCOUNT	Broji ćelije koje sadrže brojeve iz zadate baze podataka pomoću određenog kriterijuma
DCOUNTA	Broji neprazne ćelije iz zadate baze podataka pomoću određenog kriterijuma
DGET	Izdvađa jedan zapis iz baze podataka koji zadovoljava zadati kriterijum
DMAX	Daje maksimalnu vrednost odabranih unosa baze podataka
DMIN	Daje minimalnu vrednost odabranih unosa baze podataka
DPRODUCT	Množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koji odgovaraju kriterijumu baze podataka
DSTDEV	Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka odabranih unosa baze podataka
DSTDEVP	Izračunava standardnu devijaciju na osnovu celokupne populacije odabranih unosa baze podataka
DSUM	Sabira brojeve u koloni polja zapisa baze podataka koji odgovaraju nekom kriterijumu
DVAR	Procenjuje varijansu na osnovu uzorka odabranih unosa baze podataka
DVARP	Izračunava varijansu na osnovu cele populacije odabranih unosa baze podataka

Tabela A-2 Funkcije za datum i vreme

<i>Funkcija</i>	<i>Šta radi</i>
DATE	Daje redni broj određenog datuma
DATEVALUE	Prevodi datum u obliku teksta u redni broj
DAY	Prevodi redni broj u dan meseca
DAYS360	Izračunava broj dana između dva datuma u godini koja ima 360 dana

Tabela A-2 Funkcije za datum i vreme (nastavak)

<i>Funkcija</i>	<i>Šta radi</i>
EDATE	Daje redni broj datuma koji predstavlja zadat broj meseci pre ili posle početnog datuma
EOMONTH	Daje redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci
HOUR	Prevodi redni broj u sat
MINUTE	Prevodi redni broj u minut
MONTH	Prevodi redni broj u mesec
NETWORKDAYS	Daje ukupan broj radnih dana između dva datuma
NOW	Daje redni broj tekućeg datuma i vremena
SECOND	Prevodi redni broj u sekundu
TIME	Daje redni broj određenog vremena
TIMEVALUE	Prevodi vreme u tekstualnom obliku u redni broj
TODAY	Daje redni broj današnjeg datuma
WEEKDAY	Prevodi redni broj u dan u nedelji
WEEKNUM	Daje broj nedelje u godini
WORKDAY	Daje redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana
YEAR	Prevodi redni broj u godinu
YEARFRAC	Daje razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i krajnjeg datuma

Tabela A-3 Inženjerske funkcije

<i>Funkcija</i>	<i>Šta radi</i>
BESSELI	Daje modifikovanu Besselovu funkciju $\text{In}(x)$
BESSELJ	Daje Besselovu funkciju $\text{Jn}(x)$
BESSELK	Daje modifikovanu Besselovu funkciju $\text{Kn}(x)$
BESSELY	Daje Besselovu funkciju $\text{Yn}(x)$
BIN2DEC	Prevodi binarni broj u decimalan
BIN2HEX	Prevodi binarni broj u heksadecimalni
BIN2OCT	Prevodi binarni broj u oktalni
COMPLEX	Prevodi realni i imaginarni koeficijent u kompleksan broj
CONVERT	Prevodi broj iz jednog mernog sistema u drugi
DEC2BIN	Prevodi decimalni broj u binarni
DEC2HEX	Prevodi decimalni broj u heksadecimalni
DEC2OCT	Prevodi decimalni broj u oktalni
DELTA	Proverava da li su dve vrednosti jednake
ERF	Daje funkciju greške
ERFC	Daje komplementarnu funkciju greške
FACTDOUBLE	Daje dvostruki faktorijel datog broja
GESTEP	Proverava da li je broj veći od neke vrednosti praga
HEX2BIN	Prevodi heksadecimalni broj u binarni
HEX2DEC	Prevodi heksadecimalni broj u decimalni
HEX2OCT	Prevodi heksadecimalni broj u oktalni
IMABS	Daje apsolutnu vrednost (moduo) kompleksnog broja
IMAGINARY	Daje imaginarni deo kompleksnog broja

Tabela A-3 Inženjerske funkcije (nastavak)

Funkcija	Šta radi
IMARGUMENT	Daje argument teta kompleksnog broja, ugao izražen u radijanima
IMCONJUGATE	Daje konjugovanu vrednost kompleksnog broja
IMCOS	Daje kosinus kompleksnog broja
IMDIV	Daje količnik dva kompleksna broja
IMEXP	Daje stepen kompleksnog broja
IMLN	Daje prirodni logaritam kompleksnog broja
IMLOG10	Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja
IMLOG2	Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja
IMPOWER	Daje kompleksan broj podignut na celobrojni stepen
IMPRODUCT	Daje proizvod dva kompleksna broja
IMREAL	Daje realni deo kompleksnog broja
IMSIN	Daje sinus kompleksnog broja
IMSQRT	Daje kvadratni koren kompleksnog broja
IMSUB	Daje razliku dva kompleksna broja
IMSUM	Daje zbir kompleksnih brojeva
OCT2BIN	Prevodi oktalni broj u binarni
OCT2DEC	Prevodi oktalni broj u decimalni
OCT2HEX	Prevodi oktalni broj u heksadecimalni

Tabela A-4 Finansijske funkcije

Funkcija	Šta radi
ACCRINT	Daje iznos narasle kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično
ACCRINTM	Daje iznos narasle kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću
AMORDEGRC	Daje amortizaciju za svaki obračunski period
AMORLINC	Daje amortizaciju za svaki obračunski period
COUPDAYBS	Daje broj dana važenja kupona od prvog dana do datuma poravnanja
COUPDAYS	Daje broj dana perioda važenja kupona koji sadrži datum poravnanja
COUPDAYSNC	Daje broj dana od datuma poravnanja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu
COUPNCD	Daje datum isplate sledećeg kupona, koji dolazi posle datuma poravnanja
COUPNUM	Daje broj kupona naplativih između datuma poravnanja i datuma dospeća hartije od vrednosti
COUPPCD	Daje datum dospeća prethodnog kupona pre datuma poravnanja hartije od vrednosti
CUMIPMT	Daje kumulativnu kamatu po kreditu isplaćenu između dva perioda isplate
CUMPRINC	Daje kumulativnu isplatu po glavnici kredita između dva perioda isplate
DB	Daje amortizaciju nekog sredstva u zadatom vremenskom periodu metodom fiksne opadajuće amortizacije
DDB	Daje amortizaciju sredstava u zadatom vremenskom periodu metodom ubrzane amortizacije ili nekom drugom zadatom metodom
DISC	Daje eskontnu stopu hartije od vrednosti
DOLLARDE	Pretvara cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj

Tabela A-4 Finansijske funkcije (nastavak)

Funkcija	Šta radi
DOLLARFR	Pretvara cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak
DURATION	Daje trajanje hartije od vrednosti sa periodičnom isplatom kamate izraženo u godinama
EFFECT	Daje efektivnu godišnju kamatnu stopu
FV	Daje buduću vrednost investicije
FVSCHEDULE	Daje buduću vrednost glavnice posle primene serije složenih kamatnih stopa.
INTRATE	Daje kamatnu stopu hartije od vrednosti investirane u potpunosti
IPMT	Daje iznos kamate na neko ulaganje za dati period
IRR	Daje internu stopu povraćaja za serije novčanih tokova
ISPMT	Daje iznos kamate za određenu glavicu kredita
MDURATION	Daje Makolijevo (Macouley) modifikovano trajanje hartije od vrednosti, uz pretpostavljen paritet vrednosti od 100 USD
MIRR	Daje modifikovanu internu stopu povraćaja kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope
NOMINAL	Daje nominalnu godišnju kamatnu stopu
NPER	Daje broj obračunskih perioda
NPV	Daje sadašnju neto vrednost ulaganja na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i eskontne stope
ODDFPRICE	Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate
ODDFYIELD	Daje prihod od hartija od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate
ODDLPRICE	Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti od 100 USD i različitim poslednjim rokom isplate
ODDLYIELD	Daje prihod hartija od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate
PMT	Daje periodične otplate anuiteta
PPMT	Daje otplatu na ime glavnice za određen period
PRICE	Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD i gde se kamata isplaćuje periodično
PRICEDISC	Daje cenu hartije od vrednosti sa popustom, prema nominalnoj vrednosti 100 USD
PRICEMAT	Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD i gde se kamata isplaćuje po dospeću
PV	Daje sadašnju vrednost investicije
RATE	Daje kamatnu stopu na ratu anuiteta
RECEIVED	Daje sumu koja se dobija po prispeću cele hartije od vrednosti
SLN	Daje linearnu amortizaciju sredstva u jednom periodu
SYD	Daje amortizaciju sredstva za dati vek upotrebe izračunatu po godišnjim periodima
TBILLEQ	Daje prihod na blagajnički zapis računat kao prihod od obveznice
TBILLPRICE	Daje cenu blagajničkog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD
TBILLYIELD	Daje prihod na blagajnički zapis
VDB	Daje amortizaciju (odnosno delimičnu amortizaciju) sredstava u datom periodu metodom ubrzane amortizacije
XIRR	Daje internu stopu povraćaja za raspored novčanih tokova koji ne mora da bude u ravnomernim vremenskim razmacima
XNPV	Daje neto sadašnju vrednost za raspored novčanih tokova koji ne mora da bude u jednakim vremenskim razmacima

Tabela A-4 Finansijske funkcije (nastavak)

Funkcija	Šta radi
YIELD	Daje prihod od hartije od vrednosti kada se kamata isplaćuje periodično
YIELDDISC	Daje godišnji prihod od hartije od vrednosti sa popustom; na primer, od blagajničkog zapisa
YIELDMAT	Daje godišnji prihod od hartija od vrednosti koje donose kamatu po dospeću

Tabela A-5 Informacione funkcije

Funkcija	Šta radi
CELL	Daje informacije o formatiranju, položaju ili sadržaju ćelije
ERROR.TYPE	Daje broj koji odgovara tipu greške
INFO	Daje informacije o trenutnom operativnom okruženju
ISBLANK	Daje TRUE ako je vrednost prazna
ISERR	Daje TRUE ako je vrednost bilo koja vrednost greške, izuzev #N/A
ISERROR	Daje TRUE ako je vrednost bilo koja vrednost greške
ISEVEN	Daje TRUE ako je broj paran
ISLOGICAL	Daje TRUE ako je vrednost logička vrednost
ISNA	Daje TRUE ako je vrednost greške #N/A
ISNONTEXT	Daje TRUE ako vrednost nije tekst
ISNUMBER	Daje TRUE ako je vrednost broj
ISODD	Daje TRUE ako je broj neparan
ISREF	Daje TRUE ako je vrednost referenca
ISTEXT	Daje TRUE ako je vrednost tekst
N	Daje vrednost pretvorenu u broj
NA	Daje vrednost greške #N/A
TYPE	Daje broj koji pokazuje tip neke vrednosti

Tabela A-6 Logičke funkcije

Funkcija	Šta radi
AND	Daje TRUE ako su oba argumenta TRUE
FALSE	Daje logičku vrednost FALSE
IF	Zadaje logički uslov koji će se ispitivati
NOT	Menja logičku vrednost svog argumenta u suprotnu
OR	Daje TRUE ako je bilo koji argument TRUE
TRUE	Daje logičku vrednost TRUE

Tabela A-7 Funkcije za pretraživanje i reference

Funkcija	Šta radi
ADDRESS	Daje referencu (adresa) jedne ćelije radnog lista u obliku teksta
AREAS	Daje broj područja u referenci
CHOOSE	Bira vrednost iz spiska vrednosti argumenata
COLUMN	Daje broj kolone reference

Tabela A-7 Funkcije za pretraživanje i reference (nastavak)

Funkcija	Šta radi
COLUMNS	Daje broj kolona u referenci
GETPIVOTDATA	Daje podatke smeštene u izvedenoj tabeli
HLOOKUP	Pregleda prvi red matrice dok ne nađe kolonu koja sadrži traženu vrednost i kreće se kroz tu kolonu da u zadatom redu nađe vrednost koju daje kao rezultat
HYPERLINK	Pravi prečicu koja otvara dokument na disku, serveru ili Internetu
INDEX	Koristi indeks da bi odabrala vrednost iz reference ili matrice
INDIRECT	Daje sadržaj reference na koju ukazuje navedeni tekst
LOOKUP	Traži vrednosti u vektoru ili matrici
MATCH	Traži podudarne vrednosti u referenci ili matrici
OFFSET	Daje referencu na datum rastojanju od zadate reference
ROW	Daje broj reda reference
ROWS	Daje broj redova u referenci
TRANSPOSE	Daje transponovanu matricu
VLOOKUP	Pregleda prvu kolonu matrice dok ne nađe red koji sadrži traženu vrednost i kreće se kroz taj red da u zadatoj koloni nađe vrednost ćelije koju daje kao rezultat

Tabela A-8 Matematičke i trigonometrijske funkcije

Funkcija	Šta radi
ABS	Daje apsolutnu vrednost broja
ACOS	Daje arkus kosinus broja
ACOSH	Daje arkus hiperbolički kosinus broja
ASIN	Daje arkus sinus broja
ASINH	Daje arkus hiperbolički sinus broja
ATAN	Daje arkus tangens broja
ATAN2	Daje arkus tangens x i y koordinata
ATANH	Daje arkus hiperbolički tangens broja
CEILING	Zaokružuje broj na veću celobrojnu vrednost, ili vrednost najbližu umnošku argumenta značajnost
COMBIN	Daje broj kombinacija za dati broj objekata
COS	Daje kosinus broja
COSH	Daje hiperbolički kosinus broja
DEGREES	Pretvara radijane u stepene
EVEN	Zaokružuje broj na najbliži paran ceo broj
EXP	Daje broj e stepenovan datim brojem
FACT	Daje faktorijel datog broja
FLOOR	Zaokružuje broj na manju celobrojnu vrednost
GCD	Daje najveći zajednički delilac
INT	Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj
LCM	Daje najmanji zajednički sadržalac
LN	Daje prirodni logaritam broja
LOG	Daje logaritam broja za datu osnovu
LOG10	Daje logaritam sa osnovom 10 zadatog broja
MDETERM	Daje determinantu matrice

Tabela A-8 Matematičke i trigonometrijske funkcije (nastavak)

Funkcija	Šta radi
MINVERSE	Daje inverznu matricu
MMULT	Daje proizvod dve matrice
MOD	Daje ostatak deljenja
MROUND	Daje broj zaokružen na dati umnožak
MULTINOMIAL	Daje multinom datog skupa brojeva
ODD	Zaokružuje broj na najbliži neparan ceo broj
PI	Daje vrednost broja pi
POWER	Daje vrednost broja podignutog na stepen
PRODUCT	Množi argumente
QUOTIENT	Daje celobrojni deo deljenja
RADIANS	Pretvara stepene u radijane
RAND	Daje slučajan broj između 0 i 1
RANDBETWEEN	Daje slučajan broj između zadatih brojeva
ROMAN	Pretvara arapske brojeve u rimske, u obliku teksta
ROUND	Zaokružuje broj na zadati broj cifara
ROUNDDOWN	Zaokružuje brojeve na niže, bliže nuli
ROUNDUP	Zaokružuje brojeve na više, dalje od nule
SERIESSUM	Daje zbir stepenog reda na osnovu formule
SIGN	Daje znak broja
SIN	Daje sinus datog ugla
SINH	Daje hiperbolički sinus broja
SQRT	Daje pozitivan kvadratni koren broja
SQRTPI	Daje kvadratni koren datog broja pomnoženog sa pi
SUBTOTAL	Daje međuzbir u listi ili bazi podataka
SUM	Sabira argumente
SUMIF	Sabira zadate ćelije po datom kriterijumu
SUMPRODUCT	Daje zbir proizvoda odgovarajućih komponenata
SUMSQ	Daje zbir kvadrata argumenata
SUMX2MY2	Daje zbir razlika kvadrata odgovarajućih vrednosti dve matrice
SUMX2PY2	Daje zbir zbrova kvadrata odgovarajućih vrednosti dve matrice
SUMXMY2	Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti dve matrice
TAN	Daje tangens broja
TANH	Daje hiperbolički tangens broja
TRUNC	Skraćuje broj na ceo broj

Tabela A-9 Statističke funkcije

Funkcija	Šta radi
AVEDEV	Daje srednje kvadratno odstupanje
AVERAGE	Daje aritmetičku sredinu argumenata
AVERAGEA	Daje aritmetičku sredinu vrednosti sadržanih u skupu ćelija
BETADIST	Daje vrednost kumulativne funkcije beta raspodele verovatnoća
BETAINV	Daje inverz kumulativne funkcije beta raspodele verovatnoća
BINOMDIST	Daje verovatnoću binomne raspodele

Tabela A-9 Statističke funkcije (nastavak)

Funkcija	Šta radi
CHIDIST	Daje verovatnoću funkcije raspodele hi-kvadrat da će slučajna promenljiva imati vrednost veću od date vrednosti
CHIINV	Daje inverz funkcije raspodele hi-kvadrat
CHITEST	Daje test nezavisnosti
CONFIDENCE	Daje interval poverenja srednje vrednosti populacije
CORREL	Daje koeficijent korelacije za dva skupa podataka
COUNT	Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata
COUNTA	Broji koliko se nepraznih vrednosti nalazi na listi argumenata
COUNTBLANK	Broji koliko se praznih ćelija nalazi u skupu
COUNTIF	Broji koliko nepraznih ćelija u skupu zadovoljava zadati kriterijum
COVAR	Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka
CRITBINOM	Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ili jednaka vrednosti kriterijuma
DEVSQ	Daje zbir kvadrata odstupanja od srednje vrednosti
EXPONDIST	Daje eksponencijalnu raspodelu
FDIST	Daje F raspodelu verovatnoće
FINV	Daje inverz F raspodele verovatnoće
FISHER	Daje Fišerovu transformaciju
FISHERINV	Daje inverz Fišerove transformacije
FORECAST	Daje prognoziranu vrednost po linearnom trendu
FREQUENCY	Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz
FTEST	Rezultat F testa
GAMMADIST	Daje gama raspodelu
GAMMAINV	Daje inverz funkcije gama raspodele
GAMMALN	Daje prirodni logaritam gama funkcije, $G(x)$
GEOMEAN	Daje geometrijsku sredinu
GROWTH	Daje vrednost po eksponencijalnom trendu
HARMEAN	Daje harmonijsku sredinu
HYPGEOMDIST	Daje hipergeometrijsku raspodelu
INTERCEPT	Daje tačku preseka linije linearne regresije
KURT	Daje koeficijent spljoštenosti skupa podataka
LARGE	Daje k-tu najveću vrednost skupa podataka
LINEST	Daje parametre linearnog trenda
LOGEST	Daje parametre eksponencijalnog trenda
LOGINV	Daje inverz funkcije lognormalne raspodele
LOGNORMDIST	Daje kumulativnu lognormalnu raspodelu
MAX	Daje najveću vrednost iz liste argumenata, pri čemu se zanemaruju logičke vrednosti i tekst
MAXA	Daje najveću vrednost iz liste argumenata, uključujući logičke vrednosti i tekst
MEDIAN	Daje medijanu datih brojeva
MIN	Daje najmanju vrednost iz liste argumenata, pri čemu se zanemaruju logičke vrednosti i tekst

Tabela A-9 Statističke funkcije (nastavak)

Funkcija	Šta radi
MINA	Daje najmanju vrednost iz liste argumenata, uključujući i logičke vrednosti i tekst
MODE	Daje najčešću vrednost skupa podataka
NEGBINOMDIST	Daje negativnu binomnu raspodelu
NORMDIST	Daje normalnu kumulativnu raspodelu
NORMINV	Daje inverz normalne kumulativne raspodele
NORMSDIST	Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu
NORMSINV	Daje inverz standarne normalne kumulativne raspodele
PEARSON	Daje Pirsonov koeficijent linearne korelacije
PERCENTILE	Daje k-ti percentil vrednosti u datom skupu ćelija
PERCENTRANK	Daje procentualno učešće vrednosti u skupu podataka
PERMUT	Daje broj permutacija za dati broj objekata
POISSON	Daje Poasonovu raspodelu
PROB	Daje verovatnoću da su vrednosti u skupu između dve granične vrednosti
QUARTILE	Daje zadati kvartil skupa podataka
RANK	Daje rang – veličinu zadatog broja u odnosu na druge brojeve iz liste brojeva
RSQ	Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije
SKEW	Daje koeficijent asimetričnosti date raspodele
SLOPE	Daje nagib linije linearne regresije
SMALL	Daje k-tu najmanju vrednost skupa podataka
STANDARDIZE	Daje normalizovanu vrednost
STDEV	Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, zanemarujući tekst i logičke vrednosti
STDEVA	Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući tekst i logičke vrednosti
STDEVP	Izračunava standardnu devijaciju na osnovu celokupne populacije, zanemarujući tekst i logičke vrednosti
STDEVPA	Izračunava standardnu devijaciju na osnovu celokupne populacije, uključujući tekst i logičke vrednosti
STEYX	Daje standardnu grešku predviđene vrednosti y za svako x u regresiji
TDIST	Daje Studentovu T raspodelu
TINV	Daje inverz Studentove T raspodele
TREND	Daje vrednost po linearnom trendu
TRIMMEAN	Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka
TTEST	Daje verovatnoću vezanu za Studentov T test
VAR	Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, zanemarujući logičke vrednosti i tekst
VARA	Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući logičke vrednosti i tekst
VARP	Izračunava varijansu na osnovu celokupne populacije, zanemarujući logičke vrednosti i tekst
VARPA	Izračunava varijansu na osnovu celokupne populacije, uključujući logičke vrednosti i tekst
WEIBULL	Daje Vajbulovu raspodelu
ZTEST	Daje vrednost z-testa

Tabela A-10 Funkcije za tekst

Funkcija	Šta radi
BAHTTEXT	Pretvara broj u tekst u Baht formatu
CHAR	Daje znak zadat kodnim brojem
CLEAN	Iz teksta uklanja sve znakove koji ne mogu da se štampaju
CODE	Daje kodni broj za prvi znak teksta
CONCATENATE	Spaja nekoliko tekstualnih jedinica u celinu
DOLLAR	Pretvara broj u tekst, koristeći format valute
EXACT	Provera da li su dva teksta istovetna
FIND	Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (pravi razliku između velikih i malih slova)
FIXED	Formatira broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala
LEFT	Rezultat su krajnji levi znakovi tekstualne vrednosti
LEN	Daje broj znakova u tekstu
LOWER	Pretvara tekst u mala slova
MID	Daje zadati broj znakova iz datog teksta, počev od zadate pozicije
PROPER	Svakoј reči u navedenom tekstu prvo slovo pretvara u veliko slovo
REPLACE	Zamenjuje znakove u tekstu
REPT	Ponavlja tekst zadati broj puta
RIGHT	Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti
SEARCH	Pronalazi jednu tekstualnu vrednost u drugoj (ne razlikuje velika i mala slova)
SUBSTITUTE	Zamenjuje stari tekst novim
T	Daje tekst na koji se odnosi vrednost njenog argumenta
TEXT	Formatira broj i pretvara ga u tekst
TRIM	Uklanja razmake iz teksta
UPPER	Pretvara tekst u velika slova
VALUE	Pretvara tekstualni argument u broj

